

开合旋转机械屏

Open and close the rotating mechanical screen

产品介绍

国内首创智动屏系列产品一开合旋转屏，同一列由多个可左右滑动的滑轨显示屏组合成的显示载体，理论上可以实现无限延伸，来组合成1个超宽幅的显示载体，可以根据影片效果，编辑出完全贴合影片需求的动作脚本，可让影片呈现效果更加生动、出色，让展品更加与众不同。



操作维护
简单



尺寸支持
定制



运行稳定
性高



设计稳定
可靠



动作编辑
灵活



支持中控
调用



支持无限
旋转



安装简单
便捷

技术参数

名称	4 块开合旋转屏	定制款
轨道长度	5 米双轨道	可定制任意长度
轨道类型	工业直线双轨道	可使用铝双轨道或工业直线双轨、可定制一字轨道或弧形轨道
安装方式	落地安装	可落地安装、可天花吊装、地面也可加装限位轨道
轨道可承重	每米承重不大于 1000KG	
电机类型	伺服电机	
LED 间距	P1.875 (240*240mm)	P2.5/P2/P1.86/P1.538/P1.667/P1.25/ 其它
箱体尺寸 (长 * 宽 * 厚)	964*2164*100mm	根据需求定制
成像单元板尺寸	960*2160	根据需求定制
LED 屏安装方式	磁吸安装	根据需求定制
脚本数量	无限制，可自行创建运动脚本	
外部控制协议	可提供 UDP 指令控制、支持中控系统控制	
单元预留间隙	2mm	
最大移动速度	120-150mm/S	
最大旋转角度	360 度旋转	可定制 360 度无限旋转
最大旋转速度	1.3s/r	
输入电源范围	AC 110 ~ 240V 50/60HZ; 最大峰值功率 10KW; 日常使用功率 5.5KW	AC 110 ~ 240V 50/60HZ; 根据定制需求核算

应用领域

公司，机场，展厅，商业综合体，科技馆，博物馆，高铁站，地铁站